



DMC PROTEC

Código	00300058 (A1VP001)
Aplicación	Pintura fungicida - bactericida - algicida para interiores. Especial para la protección microbiológica de paredes en cámaras frigoríficas, secaderos, salas de manipulación y de embalaje de alimentos, ... Sin disolventes orgánicos, inodora y no inflamable.
Composición	Copolímeros vinílicos, cargas inorgánicas, colorante (dióxido de titanio), biocidas.
Disolución	1ª mano : - 70:30 (Protec:Agua) para cemento. - 50:50 (Protec:Agua) para yeso. 2ª mano: - 95:5 (Protec:Agua) para cemento. - 80:20 (Protec:Agua) para yeso. A mayor absorción de la superficie, mayor grado de dilución.
Limpieza y dilución	Agua.
Tiempo de secado	A 20°C, seca en 3 horas. Intervalo entre dos aplicaciones : 12 horas
Rendimiento	7 - 12 m ² por litro y aplicación, dependiendo de la porosidad de la superficie.
Tª de aplicación	5 -30 °C
Envase	Cubos 25 Kg. (00300058)
R.S.I	39.1658/GR

EPECIFICACIONES FISICO-QUIMICAS:

Contenido en sólidos (120°C,1h) 53 - 57 %
Viscosidad (Brookfield LVDV-I+sp 4,60 min-1) 3000-6000 cp
pH 6.0 - 7.0

NORMATIVA :

***RD. 118/ 2003**, de 31 de enero, por el que se aprueba la lista de sustancias permitidas para la fabricación de materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos y se regulan determinadas condiciones de ensayo.

***Real Decreto 142/ 2002**: Lista positiva de aditivos distintos de colorantes y edulcorantes para su uso en la elaboración de productos alimenticios.

* **Directiva 95/ 2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo**: Aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes; sus modificaciones en la Directiva 98/72/CE y en la Directiva 2001/5/CE.

* **RD. 2001/1995**, de 7 de diciembre, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos colorantes autorizados para el uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización, publicado en el BOE número 19, de fecha 22 de enero de 1996 y posteriores modificaciones.

(La información aquí contenida es según nuestro conocimiento verdadera y correcta, y presentada de buena fe. Puede sufrir modificaciones sin previo aviso. Ninguna garantía contra infringimiento o patentes está implícita o inferida. Consultar con nuestro equipo técnico para optimizar el uso de DMC PROTEC)

